Display / Displaygehäuse Dani

Das **Dani** besteht aus einem robusten Gehäuse sowie einem darin integrierten Display. Das Gehäuse ist hochwertig, stabil sowie schlicht und formschön und schützt das Display sowie die PC-Einheit vor Vandalismus und unberechtigtem Zugriff. Das Gehäuse ist abschließbar und kann mit entspiegeltem ESG-Sicherheitsglas und PCAP-Touch (20 Punkte) ausgerüstet werden.

Und in der Brandschutzversion (FP Pro) kann das **Dani** sogar in Flucht- und Rettungswege gehängt werden.

Merkmale / Highlights:

- Displaydiagonalen 43, 50“ und 65“ hochkant oder quer
- Frontseitige Serviceklappe
- Leuchtstarke Displays (bis 700 cd/m²)
- Optional mit PCAP-Touch (20 Punkte)
- Standardlackierung Schwarz (RAL 9005 oder Weiß (RAL 9003)
- Diebstahlsichere Unterbringung der Hardware
- Gegen Vandalismus optimiert
- VdS-zertifizierte Brandschutzversion verfügbar. Dani FP Pro

Technische Daten*

Produkt-Art	Gehäuse für Digital Signage Display
Displaydiagonale(n)	50“, 65“
Abmessungen (B x H x T)	Siehe Zeichnungen (zum Download verfügbar)
Gewicht	43“: ab ca. 35 kg – abhängig von der Ausstattung 50“: ab ca. 40 kg – abhängig von der Ausstattung 65“: ab ca. 55 kg – abhängig von der Ausstattung
Display-Auflösung(en)	4K UHD (3.840 x 2.160 (alle Displaygrößen)
Helligkeit	ab 500 cd/m² (alle Displaygrößen)
Seitenverhältnis	16:9
Blickwinkel	178° H | 178° V
Kontrast	Mind. 4000:1
Betriebszeit	24/7
Umgebung	0°C – +40°C | max. LF 70% nicht kondensierend
Stromverbrauch	43“: 75 Watt typisch – ohne PC und Zubehör 50“: 95 Watt typisch – ohne PC und Zubehör 65“: 100 Watt typisch – ohne PC und Zubehör
Stromversorgung	AC 100 – 240V / 50 – 60 Hz
Konformität / Prüfungen	CE, EU-RoHS, DIN EN 62368-1
Lackierung	Standard: Pulverbeschichtung in Weiß (RAL 9003) oder Schwarz (RAL 9005). Sonderfarbe auf Anfrage

*Wir geben uns große Mühe bei der Erstellung und Pflege unserer Unterlagen. Aber wir sind nicht fehlerlos. Daher gilt auch hier: Änderungen und Irrtum vorbehalten

Beschreibungen / Ausstattungsmöglichkeiten

① Gehäuse aus Stahlblech (A1-Material), pulverbeschichtet. Standardmäßig gepulvert in Schwarz oder Weiß

② hochwertige Displays, verfügbar in den Größen 43“, 50“, 65“. Optional mit entspiegeltem ESG-Sicherheitsglas und PCap Touch

③ abschließbare Frontklappe zur Servicierung

④ Kabelmanagement durch Unterputzdose und Öffnung auf der Rückseite des Displaygehäuses

ACHTUNG: bei der Hochkant-Variante (Portrait) wird die Serviceklappe seitlich aufgeklappt (bitte Zeichnungen downloaden)!