Touch-Kioskterminal Adnan

Das **Adnan** bietet all das, was man von einem guten Info-Terminal erwarten darf. Gradliniges Design, modulare Bauform sowie hoher technischer Standard in den Bereichen (Stand-) Sicherheit und Umweltschutz. Aufgrund seines guten Preis- Leistungsverhältnisses ist dieses Produkt hervorragend für das Projektgeschäft geeignet.

Das Gehäuse ist komplett aus Stahlblech (A1-Material) und ist somit auch für den Einsatz in einer rauen Umgebung gewappnet.

Merkmale / Highlights:

- Displaydiagonale 22“
- Bodenverschraubung oder freistehend
- Vielfältige Ausbaumöglichkeiten wie z.B. Tastatur, Lautsprecher, Barcodeleser, Bondrucker u.v.m.
- brandschutzoptimiert nach EN 62368-1 / VDE 0868-1
- diebstahlsichere Unterbringung der PC-Hardware (abschließbarer Zugriff)
- gegen Vandalismus optimiert

Technische Daten*

Produkt-Art	Touch-Terminal & Kiosksystem
Displaydiagonale(n)	22“
Abmessungen (B x H x T)	640 mm x 1.650 mm x 490 mm
Gewicht	ab ca. 50 kg – abhängig von der Ausstattung
Display-Auflösung(en)	Full HD (1.920 x 1.080
Helligkeit	ab 300 cd/m²
Seitenverhältnis	16:9
Blickwinkel	178° H | 178° V
Kontrast	mind. 3000:1
Betriebszeit	24/7
Umgebung	0°C – +40°C | max. LF 70% nicht kondensierend
Stromverbrauch	ab 25 Watt typisch – ohne PC und Zubehör
Stromversorgung	AC 100 – 240V / 50 – 60 Hz
Konformität / Prüfungen	CE, EU-RoHS, DIN EN 62368-1
Lackierung	Standard: Pulverbeschichtung Weißaluminium (RAL 9006) Sonderfarbe auf Anfrage

*Wir geben uns große Mühe bei der Erstellung und Pflege unserer Unterlagen. Aber wir sind nicht fehlerlos. Daher gilt auch hier: Änderungen und Irrtum vorbehalten

Beschreibungen / Ausstattungsmöglichkeiten

① Gehäuse aus Stahlblech (A1-Material), pulverbeschichtet. Standardmäßig gepulvert in Weißaluminium RAL 9006

② hochwertiges Display (alternativ mit integriertem Android-Player), verfügbar in den Größen 22“. Mit entspiegeltem ESG-Sicherheitsglas und PCap Touch

③ modularer Frontbereich zur Aufnahme von Tastatur, Lautsprechern, Bon-Drucker, Barcodeleser u.v.m.

④ standsicheres Gehäuse (nach EN 62368) mit der Möglichkeit der festen Bodenverschraubung

⑤ Kabelmanagement durch Bodenplatte (Bodentank) oder seitlich

⑥ abschließbares Gehäuse mit rückseitiger Servicetüre zur zugriffssicheren Unterbringung von Komponenten – z.B. PC-System

⑦ vorgesehene Installationsmöglichkeit für externe WLAN-Antenne