Touchpult Priska – barrierefrei

Der Touchpult **Priska** ist derzeit das einzige nach BIMK 4712 zertifizierte System und somit uneingeschränkt barrierefrei für Menschen, die im Rollstuhl sitzen. Somit sind die Anforderungen nach dem Behindertengleich-stellungsgesetz vollumfänglich erfüllt.

Das System **Priska** kann das integrierte Display über eine Hubsäule um 300 mm in der Höhe verstellen. Somit ist das System sowohl für stehende, als auch für sitzende Benutzer problemlos bedienbar.

Merkmale / Highlights:

- Displaydiagonalen 43“ - 55“
- barrierefrei nach BIMK 4712
- Bodenverschraubung oder freistehend
- leuchtstarke Displays inkl. PCAP-Touch (15 Punkte)
- Standardlackierung Weißaluminium (RAL 9006). Sonderfarbe auf Anfrage
- diebstahlsichere Unterbringung der Hardware
- gegen Vandalismus optimiert
- brandschutzoptimiert gem. EN 62368-1

Technische Daten*

Produkt-Art	Touchpult Priska - barrierefrei
Displaydiagonale(n)	43“- 55“
Abmessungen (B x H x T)	642 mm x 1.915 mm x 650 mm
Gewicht	ab ca. 90 kg – abhängig von der Ausstattung
Display-Auflösung(en)	4K UHD (3.840 x 2.160 (alle Displaygrößen)
Helligkeit	ab 500 cd/m² (alle Displaygrößen)
Seitenverhältnis	16:9
Blickwinkel	178° H | 178° V
Kontrast	Mind. 4000:1
Betriebszeit	24/7
Umgebung	0°C – +40°C | max. LF 70% nicht kondensierend
Stromverbrauch	43“: 75 Watt typisch – ohne PC und Zubehör 55“: 105 Watt typisch – ohne PC und Zubehör
Stromversorgung	AC 100 – 240V / 50 – 60 Hz
Konformität / Prüfungen	CE, EU-RoHS, DIN EN 62368-1
Lackierung	Standard: Pulverbeschichtung in Weißaluminium (RAL 9006). Sonderfarbe auf Anfrage

*Wir geben uns große Mühe bei der Erstellung und Pflege unserer Unterlagen. Aber wir sind nicht fehlerlos. Daher gilt auch hier: Änderungen und Irrtum vorbehalten

Beschreibungen / Ausstattungsmöglichkeiten

① Gehäuse aus Stahlblech (A1-Material), pulverbeschichtet. Standardmäßig gepulvert in Weißaluminium (RAL 9006)

② hochwertige Displays, verfügbar in den Größen 43“- 55“. Jeweils mit entspiegeltem ESG-Sicherheitsglas und PCAP-Touch

③ standsicheres Gehäuse (nach EN 62368) mit der Möglichkeit der festen Bodenverschraubung

④ Kabelmanagement (Strom) durch Hubsäule

⑤ abschließbares Gehäuse mit rückseitiger Servicetüre zur zugriffssicheren Unterbringung von PC-System im Innern.

⑥ vorgesehene Installationsmöglichkeit für externe WLAN-Antenne (bei diesem Produkt ist kein Kabel-LAN, sondern nur WLAN möglich!)

⑦ mit einem Hubmotor kann das Display um 300 mm nach oben oder nach unten gefahren werden.