



Digital Signage Stele Hira

Die Stele **Hira** ist die einzige Stele (weltweit?), die komplett von vorne servicierbar ist. D.h. die Stele kann im freien Raum, direkt an die Wand oder sogar in eine Raumecke gestellt werden. Ein Service-Eingriff oder ein Komponententausch ist problemlos möglich, ohne die Stele zu bewegen. Kinderleicht also

Und dazu ist die Stele **Hira** noch schlicht und gerade auch deshalb formschön. Dazu kommt noch ein hochwertiges und leuchtstarkes Display. Da freut sich sowohl das Auge des Betrachters als auch der Servicetechniker.

Merkmale / Highlights:

- Displaydiagonalen 43“, 49“, 55“ und 65“
- Bodenverschraubung oder freistehend
- hochwertige und leuchtstarke Displays mit PCAP-Touch (20 Punkte)
- Standardlackierung Schwarz (RAL 9005 oder Weiß (RAL 9003)
- Diebstahlsichere Unterbringung der Hardware
- gegen Vandalismus optimiert
- komplett von vorne servicierbar – kann direkt an die Wand oder in eine Raumecke gestellt werden

Technische Daten*

Produkt-Art	Digital Signage Stele – Portrait
Displaydiagonale(n)	43“, 49“, 55“, 65“
Abmessungen (B x H x T)	43“: 578 mm x 2.003 mm x 520 mm 49“: 661 mm x 2.014 mm x 650 mm 55“: 750 mm x 2.139 mm x 650 mm 65“: 906 mm x 2.020 mm x 700 mm
Gewicht	43“: ab ca. 80 kg – abhängig von der Ausstattung 49“: ab ca. 90 kg – abhängig von der Ausstattung 55“: ab ca. 110 kg – abhängig von der Ausstattung 65“: ab ca. 135 kg – abhängig von der Ausstattung
Display-Auflösung(en)	4K UHD (3.840 x 2.160 (alle Displaygrößen)
Helligkeit	alle 500 cd/m ² (außer 43“: 400 cd/m ²)
Seitenverhältnis	16:9
Blickwinkel	178° H 178° V
Kontrast	Mind. 4000:1
Betriebszeit	24/7
Umgebung	0°C – +40°C max. LF 70% nicht kondensierend
Stromverbrauch	43“: 60 Watt typisch – ohne PC und Zubehör 49“: 135 Watt typisch – ohne PC und Zubehör 55“: 155 Watt typisch – ohne PC und Zubehör 65“: 175 Watt typisch – ohne PC und Zubehör
Stromversorgung	AC 100 – 240V / 50 – 60 Hz
Konformität / Prüfungen	CE, EU-RoHS, DIN EN 62368-1
Lackierung	Standard: Pulverbeschichtung in Weiß (RAL 9003) oder Schwarz (RAL 9005). Sonderfarbe auf Anfrage



*Wir geben uns große Mühe bei der Erstellung und Pflege unserer Unterlagen. Aber wir sind nicht fehlerlos. Daher gilt auch hier: Änderungen und Irrtum vorbehalten



Beschreibungen / Ausstattungsmöglichkeiten

- | | |
|---|---|
| <p>① Gehäuse aus Stahlblech (A1-Material), pulverbeschichtet. Standardmäßig gepulvert in Schwarz oder Weiß</p> <p>② hochwertige Displays mit PCAP-Touch, verfügbar in den Größen 43“, 49“, 55“, 65“. Teilweise auch in Weiß verfügbar. Display ohne Touch auf Anfrage</p> <p>③ abschließbare und nach vorne zu öffnende Service-Klappe für zugriffssichere Unterbringung von PC, mit Raster für Lautsprechern</p> | <p>④ standsicheres Gehäuse (nach EN 62368) mit der Möglichkeit der festen Bodenverschraubung</p> <p>⑤ Kabelmanagement durch Bodenplatte (Bodentank) seitlich oder an der Oberseite der Stele (perforierte Öffnungen)</p> <p>⑥ Gehäuse kann auch direkt an die Wand / in eine Raumecke gestellt werden.</p> <p>⑦ vorgesehene Installationsmöglichkeit für externe WLAN-Antenne</p> |
|---|---|